



MAXUS

www.maxushellas.gr

eDELIVER 3
100% ELECTRIC VEHICLE

Βασικές παράμετροι

VAN FWD N1 2,66T
L1H1ΚΑΜΠΙΝΑ ΜΟΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ FWD N1 2,92T
L2H0

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Καθίσματα	2	2
Συρόμενη πόρτα	Ενιαία	
Συνολικό μήκος (mm)	4555	5090
Συνολικό πλάτος χωρίς καθρέφτες (mm)	1780	
Συνολικό ύψος (mm)	1900	1885
Μεταξόνιο (mm)	2910	3285
Μέγιστος όγκος φορτίου (με διάφραγμα) (cu.m)	4,8	

Βασικές παράμετροι

VAN FWD N1 2,66T
L1H1ΚΑΜΠΙΝΑ ΜΟΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ FWD N1 2,92T
L2H0

ΒΑΡΗ ΚΑΙ ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ

GVM (kg)	2660	2920
Ελάχιστη μάζα πεζοδρομίου (kg)*	1615	1515
Μέγιστο μικτό ωφέλιμο φορτίο (kg)	1045	1405
GTM (kg)	3410	3670
Μέγιστη ρυμούλκηση (με φρένο/χωρίς φρένο) (kg)	1030/750	750/750

*Είναι το βάρος ενός βασικού οχήματος τυπικών προδιαγραφών (οι διάφορες σειρές έχουν διαφορετικές μάζες) χωρίς τον οδηγό (75 kg), το πλήρωμα ή το φορτίο.

Βασικές παράμετροι

VAN FWD N1 2,66T
L1H1ΚΑΜΠΙΝΑ ΜΟΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ FWD N1 2,92T
L2H0

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΗΣΗ

Μέγιστη ισχύς (kW)

118

Μέγιστη ροπή (Nm)

225

Μέγιστη ταχύτητα (km/h)

120

90

Ελάχιστος κύκλος στροφής (m)

11,7

13,1

Βασικές παράμετροι
VAN FWD N1 2,66T
L1H1
ΚΑΜΠΙΝΑ ΜΟΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ FWD N1 2,92T
L2H0
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΗ

Ενέργεια μπαταρίας (kWh)	50	
Συνδυασμένη WLTP Combined (km)**	227	190 ~ 240
WLTP Εμβέλεια πόλης (km)**	322	265 ~ 327
Κατανάλωση ενέργειας Combined (kWh ανά 100 kms)**	23,7	
Ενσωματωμένος φορτιστής (kW)***	11	
5-100% φόρτιση AC-Ενσωματωμένος φορτιστής 3 φάσεων με καλώδιο (ώρες)***	5,6	
Φορτιστής συνεχούς ρεύματος υψηλής ισχύος (kW)***	57	
Φόρτιση DC 5-80% (λεπτά)***	45	

**Με βάση την πλήρη φόρτιση. Εκτιμώμενη εμβέλεια και κατανάλωση ενέργειας με τη χρήση της Παγκόσμιας εναρμονισμένης διαδικασίας δοκιμών ελαφρών οχημάτων (WLTP). Η πραγματική εμβέλεια και η κατανάλωση ενέργειας ποικίλλουν ανάλογα με τις συνθήκες, όπως η θερμοκρασία, η χρήση του κλιματιστικού, ο τρόπος οδήγησης και οι συμπεριφορές, το προφίλ διαδρομής, η συντήρηση του οχήματος, η ηλικία και η κατάσταση της μπαταρίας, καθώς και το μέγεθος και το σχήμα του κιβωτίου φορτίου στην καμπίνα του πλαισίου.

***Η ισχύς φόρτισης μπορεί να μειωθεί με την αύξηση της κατάστασης φόρτισης. Οι πραγματικοί χρόνοι φόρτισης και οι ταχύτητες φόρτισης μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με διάφορους παράγοντες (π.χ. θερμοκρασία, συντήρηση του οχήματος, ηλικία και κατάσταση της μπαταρίας, χρησιμοποιούμενη υποδομή φόρτισης).

Βασικές παράμετροι

VAN FWD N1 2,66T
L1H1ΚΑΜΠΙΝΑ ΜΟΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ FWD N1 2,92T
L2H0

ΤΡΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Τροχοί

Τροχός 15 ιντσών από χάλυβα/κράμα

Ελαστικά

185/65R15