



www.maxushellas.gr

eDELIVER 9
100% ELECTRIC VEHICLE

MAXUS eDELIVER 9 N1 ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ <3500kg	L2H2	L3H2	L3H2	L3H3	L3H3	L3H2 Van πληρώματος	L3H3 Van πληρώματος
	Χωρητικότητα (kWh)	Χωρητικότητα (kWh)	Χωρητικότητα (kWh)	Χωρητικότητα (kWh)	Χωρητικότητα (kWh)	Χωρητικότητα (kWh)	Χωρητικότητα (kWh)
	77kWh	77kWh	88kWh	77kWh	88kWh	77kWh	77kWh
Συρόμενη πόρτα	Μονή/Διπλή	Μονή/Διπλή	Μονή/Διπλή	Μονή/Διπλή	Μονή/Διπλή	Μονή/Διπλή	Μονή/Διπλή
Χωρητικότητα μπαταρίας (kWh)	77	77	88	77	88	77	77
Τροχός οδήγησης	FWD	FWD	FWD	FWD	FWD	FWD	FWD
GVW(kg)	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
CVW(kg)	2460/2680	2520/2540	2590/2610	2580/2600	2650/2670	2520/2540	2580/2600
Ωφέλιμο φορτίο (kg)	1040/1020	980/960	910/890	920/900	850/830	980/960	920/900
Φορτίο άξονα GVW: εμπρός/πίσω (kg)	1660/1840	1740/1760	1740/1760	1750/1750	1750/1750	1740/1760	1750/1750
Μέγιστο φορτίο άξονα: εμπρός/πίσω (kg)	1885/2350	1885/2350	1885/2350	1885/2350	1885/2350	1885/2350	1885/2350
GTM (kg)	4250	4250	4250	4250	4250	4250	4250
Ικανότητα ρυμούλκησης (με φρένο/χωρίς φρένο) (kg)	1500/750	1500/750	1500/750	1500/750	1400/750	1500/750	1500/750
Ονομαστική ισχύς/ Μέγιστη ισχύς (kW)	75/150	75/150	75/150	75/150	75/150	75/150	75/150
Ονομαστική ροπή / Μέγιστη ροπή (N.m)	170/330	170/330	170/330	170/330	170/330	170/330	170/330
Μέγιστη ταχύτητα (km/h)	100	100	100	100	100	100	100
Επιτάχυνση 0-50 kmh/0-31 mph (sec)	6,1	6,1	6	6,5	6,3	6,1	6,5
Επιτάχυνση 0-100 kmh/0-62 mph (sec)	18,3	18,3	16	19	16,5	18,3	19
Ελάχιστη διάμετρος περιστροφής (m)	13,4±1	14,8±1	14,8±1	14,8±1	14,8±1	14,8±1	14,8±1
Γωνία προσέγγισης/ γωνία αναχώρησης (CVW)	19,0/17.8	18,5/17.9	18,5/17.9	18,5/17.9	18,5/17.9	18,5/17.9	18,5/17.9
Γωνία προσέγγισης/ γωνία αναχώρησης (GVW)	17,3/15.1	16,7/15.5	16,7/15.5	16,7/15.5	16,7/15.5	16,7/15.5	16,7/15.5
Διαστάσεις: μήκος*πλάτος*ύψος (mm)	5546*2062*2515	5940*2062*2515	5940*2062*2515	5940*2062*2730	5940*2062*2730	5940*2062*2515	5940*2062*2730
Μεταξόνιο (mm)	3366	3760	3760	3760	3760	3760	3760
Όγκος φορτίου (m³)	9,7	11	11	12.3	12.3	7,1	7,8
Διαστάσεις χώρου φόρτωσης: μήκος*πλάτος*ύψος (mm)	3019*1800*1802	3413*1800*1802	3413*1800*1802	3413x1800x2019	3413x1800x2019	3413*1800*1802	3413x1800x2019
Μέγιστο πλάτος χώρου φορτίου μεταξύ των τόξων των τροχών (mm)	1366	1366	1366	1366	1366	1366	1366
Πλάτος πόρτας συρόμενης πόρτας (mm)	1269	1269	1269	1269	1269	1269	1269
Ύψος συρόμενης πόρτας (mm)	1570	1570	1570	1570	1570	1570	1570
Απόσταση από το έδαφος του μπροστινού άξονα (mm)	180	173	173	173	173	173	173
Απόσταση από το έδαφος του πίσω άξονα (mm)	223	228	228	228	228	228	228
Απόσταση από το έδαφος μεταξύ των αξόνων (mm)	196	190	190	190	190	190	190
Χρόνος φόρτισης AC (5%-100%) (h)/	8,5h/11kw	8,5h/11kw	9,3h/11kw	8,5h/11kw	9,3h/11kw	8,5h/11kw	8,5h/11kw
Ισχύς φόρτισης (kW)	4λ5h/22kw	4,5h/22kw	5,2h/22kw	4,5h/22kw	5,2h/22kw	4,5h/22kw	4,5h/22kw
25°, τριών φάσεων"	(Προαιρετικά)	(Προαιρετικά)	(Προαιρετικά)	(Προαιρετικά)	(Προαιρετικά)	(Προαιρετικά)	(Προαιρετικά)
•	51 λεπτά/78kw	51 λεπτά/78kw	51 λεπτά/90kw	51 λεπτά/78kw	51 λεπτά/90kw	51 λεπτά/78kw	51 λεπτά/78kw
Κατανάλωση ενέργειας WLTC (Μικτός Κύκλος (kWh/100km))*	29,4-31.0	29,4-31.0	30.0-31.9	30.4-32.1	30.9-32.9	29,4-31.0	30.4-32.1
Εμβέλεια WLTC combined (km/mi)*	285-300/177-186	285-300/177-186	320-340/199-211	275-290/170-180	310-330/193-205	285-300/177-186	275-290/170-180
Εμβέλεια WLTC city (km/mi)*εντός πόλης	380-400/170-180	380-400/170-180	425-445/364-377	365-385/226-239	410-430/255-267	380-400/170-180	365-385/226-239
Ελαστικά	215/75R16	215/75R16	215/75R16	215/75R16	215/75R16	215/75R16	215/75R16

*Εκτιμώμενη εμβέλεια και κατανάλωση ενέργειας σύμφωνα με το πρότυπο δοκιμής WLTC. Η πραγματική εμβέλεια και κατανάλωση ενέργειας ποικίλλει ανάλογα με τις συνθήκες, όπως η θερμοκρασία, η λειτουργία του κλιματιστικού, ο τρόπος οδήγησης, οι συνθήκες διαδρομής, η ηλικία της μπαταρίας και η απώλεια χωρητικότητας.

MAXUS eDELIVER 9 N1 ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ <3500kg	L2H2	L3H2	L3H2	L3H3	L3H3	L3H2 Van πληρώματος	L3H3 Van πληρώματος
	Χωρητικότητα (kWh) 77kWh	Χωρητικότητα (kWh) 77kWh	Χωρητικότητα (kWh) 88kWh	Χωρητικότητα (kWh) 77kWh	Χωρητικότητα (kWh) 88kWh	Χωρητικότητα (kWh) 77kWh	Χωρητικότητα (kWh) 77kWh
Θερμική διαχείριση μπαταρίας: υγρή ψύξη και υγρή θέρμανση	S	S	S	S	S	S	S
Εξωτερικό V2L	S	S	S	S	S	S	S
Εσωτερικό V2L	O	O	O	O	O	O	O
Φορτιστής AC 11kw και EPTO (λήψη ισχύος υψηλής τάσης)*	S	S	S	S	S	S	S
Φορτιστής εναλλασσόμενου ρεύματος 22 kw και DCDC (λήψη ισχύος χαμηλής τάσης)*	O	O	O	O	O	O	O
Καλώδιο φόρτισης: Λειτουργία 3, τριών φάσεων	S	S	S	S	S	S	S
Προβολείς LED	S	S	S	S	S	S	S
Πίσω φώτα LED	S	S	S	S	S	S	S
Φώτα ομίχλης εμπρός και πίσω	S	S	S	S	S	S	S
Μονή συρόμενη πόρτα	S	S	S	S	S	S	S
Διπλή συρόμενη πόρτα	O	O	O	O	O	O	O
Πίσω πτερύγια θυρών με μεντεσέδες 180°	S	-	-	-	-	-	-
Πίσω πτερύγια θυρών με μεντεσέδες 236°	-	S	S	S	S	S	S
Ζάντα αλουμινίου 6,5Jx16	S	S	S	S	S	S	S
Ηλεκτρικοί θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες	S	S	S	S	S	S	S
Ηλεκτρικό πλαϊνό (ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ)	O	O	O	O	O	O	O
Οπές τοποθέτησης σχάρας οροφής	-	S	S	-	-	S	-
Πολυλειτουργικό σύστημα διεύθυνσης από δέρμα μικροϊνών με θερμαινόμενο τιμόνι	S	S	S	S	S	S	S
Αντιθαμβωτικός εσωτερικός καθρέφτης	S	S	S	S	S	S	S
Κιβώτιο ταχυτήτων τοποθετημένο στη κολόνα	S	S	S	S	S	S	S
Θερμαινόμενα μπροστινά καθίσματα	O	O	O	O	O	O	O
Μπροστινό φως ανάγνωσης LED	S	S	S	S	S	S	S
Ηλεκτρικά μπροστινά παράθυρα (με ένα κλικ πάνω και κάτω)	S	S	S	S	S	S	S

*Όταν επιλέγετε φορτιστή εναλλασσόμενου ρεύματος 22kw και DCDC, το EPTO δεν είναι διαθέσιμο. Το EPTO είναι η μονάδα υψηλής τάσης για την εκφόρτωση ισχύος (Power Take-Off), και το εύρος τάσης της είναι περίπου 14V.

***Όταν επιλέγετε διπλή συρόμενη πόρτα, δεν μπορεί να επιλεγεί το πλαϊνό βήμα ισχύος.

***1 φως για τα μοντέλα L2, 2 φώτα για τα μοντέλα L3

****Ο ελεγκτής δεν μπορεί να λειτουργήσει έως ότου εγκατασταθεί ένα καλώδιο σύνδεσης μέσω της υπηρεσίας μετά την πώληση

MAXUS eDELIVER 9 N1 ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ <3500kg	L2H2	L3H2	L3H2	L3H3	L3H3	L3H2 Van πληρώματος	L3H3 Van πληρώματος
	Χωρητικότητα (kWh) 77kWh	Χωρητικότητα (kWh) 77kWh	Χωρητικότητα (kWh) 88kWh	Χωρητικότητα (kWh) 77kWh	Χωρητικότητα (kWh) 88kWh	Χωρητικότητα (kWh) 77kWh	Χωρητικότητα (kWh) 77kWh
Αυτόματος υαλοκαθαριστήρας παρμπρίζ	S	S	S	S	S	S	S
Φώτα φορτίου LED***	S	S	S	S	S	S	S
Αυτόματος κλιματισμός	O	O	O	O	O	O	O
Οθόνη αφής 12,3" με MP5 και USB και Bluetooth και Carplay και Android Auto	S	S	S	S	S	S	S
4 ηχεία	S	S	S	S	S	S	S
DAB	S	S	S	S	S	S	S
Σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών	S	S	S	S	S	S	S
6 αερόσακοι (μπροστινοί, πλευρικοί, κουρτίνα) για τον οδηγό και τους επιβάτες	S	S	S	S	S	S	S
ΑΥΤΟΜΑΤΗ κλήση (ECall)	S	S	S	S	S	S	S
Υπενθύμιση ζώνης ασφαλείας	S	S	S	S	S	S	S
Κάμερα οπισθοπορείας	S	S	S	S	S	S	S
Κάμερα 360	O	O	O	O	O	O	O
Μπροστινό ραντάρ	S	S	S	S	S	S	S
Πίσω ραντάρ	S	S	S	S	S	S	S
ESP+EBA+HHC	S	S	S	S	S	S	S
EPB	S	S	S	S	S	S	S
Μέγιστη ταχύτητα ACC	S	S	S	S	S	S	S
Αυτόματο σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης	S	S	S	S	S	S	S
Σύστημα προειδοποίησης αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας και υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας	S	S	S	S	S	S	S
Σύστημα ανίχνευσης τυφλού σημείου και προειδοποίησης ανοίγματος πόρτας	S	S	S	S	S	S	S
Βοήθεια αλλαγής λωρίδας	S	S	S	S	S	S	S
Πληροφορίες για το όριο ταχύτητας	S	S	S	S	S	S	S
Σύστημα παρακολούθησης οδηγού	S	S	S	S	S	S	S
Ρυθμιζόμενη προειδοποίηση υπερβολικής ταχύτητας	S	S	S	S	S	S	S
Εκκίνηση χωρίς κλειδί	S	S	S	S	S	S	S
2 έξιπνα κλειδιά	S	S	S	S	S	S	S
Διεπαφή ρυμούλκησης ρυμουλκούμενου οχήματος με ελεγκτή****	S	S	S	S	S	S	S
Αφαιρούμενος μπροστινός γάντζος ρυμούλκησης	S	S	S	S	S	S	S

*Όταν επιλέγετε φορτιστή εναλλασσόμενου ρεύματος 22kW και DCDC, το EPTO δεν είναι διαθέσιμο. Το EPTO είναι η μονάδα υψηλής τάσης για την εκφόρτωση ισχύος (Power Take-Off), και το εύρος τάσης της είναι περίπου 14V.

**Όταν επιλέγετε διπλή συρόμενη πόρτα, δεν μπορεί να επιλεγεί το πλαϊνό βήμα ισχύος.

***1 φως για τα μοντέλα L2, 2 φώτα για τα μοντέλα L3

****Ο ελεγκτής δεν μπορεί να λειτουργήσει έως ότου εγκατασταθεί ένα καλώδιο σύνδεσης μέσω της υπηρεσίας μετά την πώληση

MAXUS eDELIVER 9 N1 ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ <3500kg Καμπίνα πλαισίου	L3CC	L3CC	L4CC	L4CC
	77 kWh	88 kWh	77 kWh	88 kWh
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ				
Αριθμός θέσεων	3	3	3	3
Συνολικό μήκος (mm)	6200	6200	6680	6680
Συνολικό πλάτος (mm)	2052	2052	2052	2052
Συνολικό ύψος (mm)	2310	2310	2310	2310
Μεταξόνιο (mm)	3760	3760	4048	4048
Μέγιστο επιτρεπόμενο μήκος (mm)	6529	6529	6835	6835
Μέγιστο επιτρεπόμενο πλάτος (mm)	2136	2136	2136	2136
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος (mm)	2960	2960	2960	2960
Απόσταση από το έδαφος του μπροστινού άξονα (mm)	183	183	169	169
Απόσταση από το έδαφος του πίσω άξονα (mm)	238	238	246	246
Απόσταση από το έδαφος μεταξύ των αξόνων (mm)	200	200	187	187
ΒΑΡΗ ΚΑΙ ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ				
GVW(kg)	3500	3500	3500	3500
CVW(kg)	2155	2215	2165	2225
Ωφέλιμο φορτίο: GVW-CVW (kg)	1345	1285	1335	1275
Φορτίο άξονα GVW: εμπρός/πίσω (kg)	1660-1740/1840-1760	1685-1740/1815-1760	1715-1775/1785-1725	1735-1800/1765-1700
Μέγιστο φορτίο άξονα: εμπρός/πίσω (kg)	1885/2350	1885/2350	1885/2350	1885/2350
GTM (kg)	4250	4250	4250	4250
Ικανότητα ρυμούλκησης (με φρένο/χωρίς φρένο) (kg)	1500/750	1500/750	1500/750	1500/750
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΗ				
Χωρητικότητα μπαταρίας (kWh)	77	88	77	88
Εμβέλεια WLTP combined (km/mi)*	189-288/118-179	214-339/133-211	187-287/116-178	211-334/131-208
Εμβέλεια WLTP city (km/mi)*	291-403/181-250	366-483/227-300	290-402/180-250	364-480/226-298
Ενεργειακή κατανάλωση WLTP combined (kWh/100km/62mi)*	29,6-43,5	29,0-42,7	29,7-43,7	29,4-43,0
Χρόνος φόρτισης AC (5%-100%) (h)/ Ισχύς φόρτισης (kW) Τριών φάσεων	8,5h/11kw (S) 4,5h/22kw(O)	9,3h/11kw (S) 5,2 h/22kw(O)	8,5h/11kw (S) 4,5h/22kw(O)	9,3h/11kw (S) 5,2 h/22kw(O)
Χρόνος φόρτισης DC (10%-80%) (h)/ Ισχύς φόρτισης (kw)	51 λεπτά/78kw	51 λεπτά/90kw	51 λεπτά/78kw	51 λεπτά/90kw
Θερμική διαχείριση μπαταρίας: υγρή ψύξη και υγρή θέρμανση	S	S	S	S
Φορτιστής εναλλασσόμενου ρεύματος 11kw και EPTO (υψηλής τάσης μονάδα εκφόρτωσης ισχύος)**	S	S	S	S
Φορτιστής εναλλασσόμενου ρεύματος 22 kw και DCDC (λήψη ισχύος χαμηλής τάσης)**	O	O	O	O
Καλώδιο φόρτισης: Λειτουργία 3, τριών φάσεων	S	S	S	S
Εξωτερικό V2L	S	S	S	S

MAXUS eDELIVER 9 N1 ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ <3500kg Καμπίνα πλαισίου	L3CC	L3CC	L4CC	L4CC
	77 kWh	88 kWh	77 kWh	88 kWh
ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΗΣΗ				
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ	FWD	FWD	FWD	FWD
Ονομαστική ισχύς/ Μέγιστη ισχύς (kW)	75/150	75/150	75/150	75/150
Ονομαστική ροπή/ Μέγιστη ροπή (N.m)	170/330	170/330	170/330	170/330
Μέγιστη ταχύτητα (kmh/mph)	100/62	100/62	100/62	100/62
Ελάχιστη διάμετρος περιστροφής (m)	14,8±1	14,8±1	15,8±1	15,8±1
Γωνία προσέγγισης / γωνία αναχώρησης (CVW) (°)	17,9/17,2	17,9/17,2	17,8/15,2	17,8/15,2
Γωνία προσέγγισης/ γωνία αναχώρησης (GVW) (°)	17,3/13,1	17,3/13,1	16,4/12,2	16,4/12,2
Ελαστικά	215/75R16	215/75R16	215/75R16	215/75R16
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ				
Προβολείς LED	S	S	S	S
Φώτα ομίχλης εμπρός και πίσω	S	S	S	S
Ζάντα αλουμινίου 6,5Jx16	O	O	O	O
Ηλεκτρικοί θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες	S	S	S	S
Αφαιρούμενος μπροστινός γάντζος ρυμούλκησης	S	S	S	S
Πίσω διεπαφή ρυμούλκησης ρυμουλκούμενου οχήματος	S	S	S	S
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ				
Πολυλειτουργικό σύστημα διεύθυνσης από δέρμα μικροϊνών με θερμαινόμενο τιμόνι	S	S	S	S
Αντιθαμβωτικός εσωτερικός καθρέφτης	S	S	S	S
Κιβώτιο ταχυτήτων τοποθετημένο στη κολόνα	S	S	S	S
Θερμαινόμενα μπροστινά καθίσματα	O	O	O	O
Μπροστινό φως ανάγνωσης LED	S	S	S	S
Ηλεκτρικά μπροστινά παράθυρα (με ένα κλικ πάνω και κάτω)	S	S	S	S
Αυτόματος υαλοκαθαριστήρας παρμπρίζ	S	S	S	S
Αυτόματος κλιματισμός	O	O	O	O
Οθόνη αφής 12,3" με MP5 και USB και Bluetooth και Carplay και Android Auto	S	S	S	S
4 ηχεία	S	S	S	S
DAB	S	S	S	S
Εκκίνηση χωρίς κλειδί	S	S	S	S
2 έξυπνα κλειδιά	S	S	S	S

MAXUS eDELIVER 9 N1 ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ <3500kg Καμπίνα πλαισίου	L3CC	L3CC	L4CC	L4CC
	77 kWh	88 kWh	77 kWh	88 kWh
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ				
Σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών	S	S	S	S
6 αερόσακοι (μπροστινοί, πλευρικοί, κουρτίνα) για τον οδηγό και τους επιβάτες	S	S	S	S
ΑΥΤΟΜΑΤΗ κλήση (ECall)	S	S	S	S
Υπενθύμιση ζώνης ασφαλείας	S	S	S	S
Μπροστινό ραντάρ	S	S	S	S
Βοήθεια οδηγού				
ESP+EBA+HHC	S	S	S	S
EPB	S	S	S	S
Μέγιστη ταχύτητα ACC	S	S	S	S
Αυτόματο σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης	S	S	S	S
Σύστημα προειδοποίησης αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας και υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας	S	S	S	S
Πληροφορίες για το όριο ταχύτητας	S	S	S	S
Σύστημα παρακολούθησης οδηγού	S	S	S	S
Ρυθμιζόμενη προειδοποίηση υπερβολικής ταχύτητας	S	S	S	S

*Εκτιμώμενη εμβέλεια και κατανάλωση ενέργειας σύμφωνα με το πρότυπο δοκιμής WLTP της ΕΕ. Η πραγματική εμβέλεια και κατανάλωση ενέργειας ποικίλλει ανάλογα με τις συνθήκες, όπως το μέγεθος και το σχήμα του κιβωτίου φορτίου, η θερμοκρασία, η λειτουργία του κλιματιστικού, ο τρόπος οδήγησης, οι συνθήκες διαδρομής, η απώλεια χωρητικότητας της μπαταρίας και η μάζα φόρτωσης. Όταν εγκαθιστάτε ένα ψηλό κιβώτιο φορτίου, συνιστάται η τοποθέτηση ενός καλύμματος για τη μείωση της αντίστασης του αέρα.

**Όταν επιλέγετε φορτιστή εναλλασσόμενου ρεύματος 22kw και DCDC, το ΕΡΤΟ δεν είναι διαθέσιμο. Η διαθέσιμη ισχύς του DCDC είναι 2,5 kw. Η μέγιστη ισχύς του ΕΡΤΟ είναι 5 kw.

MAXUS eDELIVER 9 N2 VARIANTS 4250kg	L3H2	L3H3
	Χωρητικότητα (kWh) 88kWh	Χωρητικότητα (kWh) 88kWh
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ		
Αριθμός θέσεων	3	3
Συρόμενη πόρτα	Ενιαία	Ενιαία
Πίσω τροχοί	Ενιαία	Ενιαία
Συνολικό μήκος (mm)	5940	5940
Συνολικό πλάτος (mm)	2062	2062
Συνολικό ύψος (mm)	2555	2770
Μεταξόνιο (mm)	3760	3760
Όγκος φορτίου (m³)	11	12.3
Μήκος χώρου φόρτωσης (mm)	3413	3413
Πλάτος χώρου φόρτωσης (mm)	1800	1800
Ύψος χώρου φόρτωσης (mm)	1802	2019
Μέγιστο πλάτος χώρου φόρτωσης μεταξύ των τόξων των τροχών (mm)	1366	1366
Πλάτος πόρτας συρόμενης πόρτας (mm)	1269	1269
Ύψος συρόμενης πόρτας (mm)	1570	1570
Απόσταση από το έδαφος του μπροστινού άξονα (mm)	179	178
Απόσταση από το έδαφος του πίσω άξονα (mm)	145	144
Απόσταση από το έδαφος μεταξύ των αξόνων (mm)	145	144
ΒΑΡΗ ΚΑΙ ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ		
GVW(kg)	4250	4250
CVW(kg)	2720	2780
Ωφέλιμο φορτίο: GVW-CVW (kg)	1530	1470
Φορτίο άξονα GVW: εμπρός/πίσω (kg)	1750/2500	1760/2490
Μέγιστο φορτίο άξονα: εμπρός/πίσω (kg)	1950/2760	1950/2760
GTM (kg)	5000	5000
Ικανότητα ρυμούλκησης (με φρένο/χωρίς φρένο) (kg)	2000/750	2000/750

MAXUS eDELIVER 9 N2 VARIANTS 4250kg	L3H2	L3H3
	Χωρητικότητα (kWh) 88kWh	Χωρητικότητα (kWh) 88kWh
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΗ		
Χωρητικότητα μπαταρίας (kWh)	88	88
Εμβέλεια WLTP combined (km/mi)*Μικτός Κύκλος	300-330/186-205	288-318/179-198
Εμβέλεια WLTP city (km/mi)*	381-419/237-260	369-407/229-253
Κατανάλωση ενέργειας WLTP Μικτός Κύκλος (kWh/100km)*	29,1-32,0	30.6-33.7
Χρόνος φόρτισης AC (5%-100%) (h)/ Ισχύς φόρτισης (kW) Τριών φάσεων	9,3h/11kw (S) 5,2 h/22kw(O)	9,3h/11kw (S) 5,2 h/22kw(O)
Χρόνος φόρτισης DC (10%-80%) (h)/ Ισχύς φόρτισης (kw)	51 λεπτά/90kw	51 λεπτά/90kw
Θερμική διαχείριση μπαταρίας: υγρή ψύξη και υγρή θέρμανση	S	S
Φορτιστής εναλλασσόμενου ρεύματος 11kw και ΕΡΤΟ (υψηλής τάσης μονάδα εκφόρτωσης ισχύος)**	S	S
Φορτιστής εναλλασσόμενου ρεύματος 22 kw και DCDC (λήψη ισχύος χαμηλής τάσης)**	O	O
Καλώδιο φόρτισης: Λειτουργία 3, τριών φάσεων	S	S
Εξωτερικό V2L	S	S
Εσωτερικό V2L	O	O
ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΗΣΗ		
Τροχός οδήγησης	RWD	RWD
Ονομαστική ισχύς/ Μέγιστη ισχύς (kW)	70/170	70/170
Ονομαστική ροπή/ Μέγιστη ροπή (N.m)	170/330	170/330
Μέγιστη ταχύτητα (kmh/mph)	90/56	90/56
Επιτάχυνση 0-50kmh/ 0-31mph (sec)	6,5	7,0
Επιτάχυνση 0-100kmh/ 0-62mph (sec)	21	22
Ελάχιστη διάμετρος περιστροφής (m)	14,1±1	14,1±1
Γωνία προσέγγισης / γωνία αναχώρησης (CVW) (°)	19,6/20,4	19,5/20,3
Γωνία προσέγγισης/ γωνία αναχώρησης (GVW) (°)	17,1/14,7	17,0/14,6
Ελαστικά	235/65R16	235/65R16
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ		
Προβολείς LED	S	S
Πίσω φώτα LED	S	S
Φώτα ομίχλης εμπρός και πίσω	S	S
Μονή συρόμενη πόρτα	S	S
Πίσω πτερύγια θυρών με μεντεσέδες 236°	S	S
Ζάντα αλουμινίου 6,5Jx16	O	O
Ηλεκτρικοί θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες	S	S
Πλευρικό ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ	O	O
Σημεία τοποθέτησης σχάρας οροφής	S	-
Αφαιρούμενος μπροστινός γάντζος ρυμούλκησης	S	S
Διεπαφή ρυμούλκησης ρυμουλκούμενου οχήματος με ελεγκτή*** CONTROL	S	S

MAXUS eDELIVER 9 N2 VARIANTS 4250kg	L3H2	L3H3
	Χωρητικότητα (kWh) 88kWh	Χωρητικότητα (kWh) 88kWh
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ		
Δερμάτινο πολυλειτουργικό σύστημα διεύθυνσης από δέρμα μικροϊνών με θερμαινόμενο τιμόνι	S	S
Αντιαμβωτικός εσωτερικός καθρέφτης	S	S
Κιβώτιο ταχυτήτων τοποθετημένο στη κολόνα ΤΙΜΟΝΙΟΥ	S	S
Θερμαινόμενα μπροστινά καθίσματα	O	O
Μπροστινό φως ανάγνωσης LED	S	S
Ηλεκτρικά μπροστινά παράθυρα (με ένα κλικ πάνω και κάτω)	S	S
Αυτόματος υαλοκαθαριστήρας παρμπρίζ	S	S
Φώτα φορτίου LED	S	S
Αυτόματος κλιματισμός	O	O
Οθόνη αφής 12,3" με MP5 και Bluetooth και Carplay και Android Auto	S	S
4 ηχεία	S	S
DAB	S	S
Εκκίνηση χωρίς κλειδί	S	S
2 έξυπνα κλειδιά	S	S
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ		
Σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών	S	S
6 αερόσακοι (μπροστινοί, πλευρικοί, κουρτίνα) για τον οδηγό και τους επιβάτες	S	S
Υπενθύμιση ζώνης ασφαλείας	S	S
Κάμερα οπισθοπορείας	S	S
Κάμερα 360	O	O
Μπροστινό ραντάρ	S	S
Πίσω ραντάρ	S	S
ΒΟΗΘΕΙΑ ΟΔΗΓΟΥ		
ESP+EBA+HHC	S	S
EPB	S	S
Μέγιστη ταχύτητα ACC	S	S
Αυτόματο σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης	S	S
Σύστημα προειδοποίησης αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας και υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας	S	S
Σύστημα ανίχνευσης τυφλού σημείου και σύστημα προειδοποίησης ανοίγματος πόρτας και σύστημα πληροφόρησης τυφλού σημείου και σύστημα πληροφόρησης μετακίνησης εκτός δρόμου	S	S
Βοήθεια αλλαγής λωρίδας	S	S
Πληροφορίες για το όριο ταχύτητας	S	S
Σύστημα παρακολούθησης οδηγού	S	S
Ρυθμιζόμενη προειδοποίηση υπερβολικής ταχύτητας	S	S

*Εκτιμώμενη εμβέλεια και κατανάλωση ενέργειας σύμφωνα με το πρότυπο δοκιμής WLTP της ΕΕ. Η πραγματική εμβέλεια και η κατανάλωση ενέργειας ποικίλλουν ανάλογα με συνθήκες όπως η θερμοκρασία, η λειτουργία του κλιματιστικού, η λειτουργία οδήγησης, οι συνθήκες διαδρομής, η απώλεια χωρητικότητας της μπαταρίας και η μάζα φόρτωσης.

**Όταν επιλέγετε φορτιστή εναλλασσόμενου ρεύματος 22kw και DCDC, το ΕΡΤΟ δεν είναι διαθέσιμο. Η διαθέσιμη ισχύς του DCDC είναι 2,5 kw. Η μέγιστη ισχύς του ΕΡΤΟ είναι 5 kw.

***Θα πρέπει να αγοράσετε και να εγκαταστήσετε καλώδια σύνδεσης μέσω υπηρεσίας μετά την πώληση προκειμένου να λειτουργήσουν η διεπαφή και ο ελεγκτής.

MAXUS eDELIVER 9 N2 VARIANTS 4250kg Καμπίνα πλαισίου	L3H1CC
	Χωρητικότητα (kWh) 88kWh
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ	
Αριθμός θέσεων	3
Πίσω τροχοί	Ενιαία
Συνολικό μήκος (mm)	6200
Συνολικό πλάτος (mm)	2052
Συνολικό ύψος (mm)	2310
Μεταξόνιο (mm)	3760
Μέγιστο επιτρεπόμενο μήκος (mm)	6452
Μέγιστο επιτρεπόμενο πλάτος (mm)	2136
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος (mm)	2960
Απόσταση από το έδαφος του μπροστινού άξονα (mm)	214
Απόσταση από το έδαφος του πίσω άξονα (mm)	142
Απόσταση από το έδαφος μεταξύ των αξόνων (mm)	142
ΒΑΡΗ ΚΑΙ ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ	
GVW(kg)	4250
CVW(kg)	2310
Ωφέλιμο φορτίο: GVW-CVW(kg)	1940
Φορτίο άξονα GVW: εμπρός/πίσω (kg)	1500-1555/2695-2750
Μέγιστο φορτίο άξονα: εμπρός/πίσω (kg)	1950/2760
GTM (kg)	5000
Ικανότητα ρυμούλκησης (με φρένο/χωρίς φρένο) (kg)	2000/750
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΗ	
Χωρητικότητα μπαταρίας (kWh)	88
Εμβέλεια WLTP combined (km/mi)* ΜΙΚΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ	198-286/123-178
Εμβέλεια WLTP city (km/mi)*	294-409/183-254
Ενεργειακή κατανάλωση WLTP combined (kWh/100km/62mi)* ΜΙΚΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ	33,0-45,4
Χρόνος φόρτισης AC (5%-100%) (h)/ Ισχύς φόρτισης (kW) Τριών φάσεων	9,3h/11kw (S) 5,2 h/22kw(O)
Χρόνος φόρτισης DC (10%-80%) (h)/ Ισχύς φόρτισης (kw)	51 λεπτά/90kw
Θερμική διαχείριση μπαταρίας: υγρή ψύξη και υγρή θέρμανση	S
Φορτιστής εναλλασσόμενου ρεύματος 11kw και ΕΡΤΟ (υψηλής τάσης μονάδα εκφόρτωσης ισχύος)**	S
Φορτιστής εναλλασσόμενου ρεύματος 22 kw και DCDC (λήψη ισχύος χαμηλής τάσης)**	O
Καλώδιο φόρτισης: Λειτουργία 3, τριών φάσεων	S
Εξωτερικό V2L	S

ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΗΣΗ

ΚΙΝΗΣΗ ΤΡΟΧΩΝ	RWD
Ονομαστική ισχύς/ Μέγιστη ισχύς (kW)	70/170
Ονομαστική ροπή/ Μέγιστη ροπή (N.m)	170/330
Μέγιστη ταχύτητα (kmh/mph)	90/56
Ελάχιστη διάμετρος περιστροφής (m)	14,1±1
Γωνία προσέγγισης / γωνία αναχώρησης (CVW) (°)	19,6/20,4
Γωνία προσέγγισης/ γωνία αναχώρησης (GVW) (°)	17,1/14,7
Ελαστικά	235/65R16

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Προβολείς LED	S
Φώτα ομίχλης εμπρός και πίσω	S
Ζάντα αλουμινίου 6,5Jx16	O
Ηλεκτρικοί θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες	S
Αφαιρούμενος μπροστινός γάντζος ρυμούλκησης	S
Πίσω διεπαφή ρυμούλκησης ρυμουλκούμενου οχήματος	S
Εσωτερικό και άνεση	
Δερμάτινο πολυλειτουργικό σύστημα διεύθυνσης από δέρμα μικροϊνών με θερμαινόμενο τιμόνι	S
Αντιθαμβωτικός εσωτερικός καθρέφτης	S
Κιβώτιο ταχυτήτων τοποθετημένο στη κολόνα	S
Θερμαινόμενα μπροστινά καθίσματα	O
Μπροστινό φως ανάγνωσης LED	S
Ηλεκτρικά μπροστινά παράθυρα (με ένα κλικ πάνω και κάτω)	S
Αυτόματος υαλοκαθαριστήρας παρμπρίζ	S
Αυτόματος κλιματισμός	O
Οθόνη αφής 12,3" με MP5 και USB και Bluetooth και Carplay και Android Auto	S
4 ηχεία	S
DAB	S
Εκκίνηση χωρίς κλειδί	S
2 έξυπνα κλειδιά	S

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών	S
6 αερόσακοι (μπροστινοί, πλευρικοί, κουρτίνα) για τον οδηγό και τους επιβάτες	S
Υπενθύμιση ζώνης ασφαλείας	S
Μπροστινό ραντάρ	S
Βοήθεια οδηγού	
ESP+EBA+HHC	S
EPB	S
Μέγιστη ταχύτητα ACC	S
Αυτόματο σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης	S
Σύστημα προειδοποίησης αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας και υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας	S
Σύστημα πληροφόρησης τυφλού σημείου και σύστημα πληροφόρησης μετακίνησης εκτός δρόμου	S
Πληροφορίες για το όριο ταχύτητας	S
Σύστημα παρακολούθησης οδηγού	S
Ρυθμιζόμενη προειδοποίηση υπερβολικής ταχύτητας	S

*Εκτιμώμενη εμβέλεια και κατανάλωση ενέργειας σύμφωνα με το πρότυπο δοκιμής WLTP της ΕΕ. Η πραγματική εμβέλεια και κατανάλωση ενέργειας ποικίλλει ανάλογα με τις συνθήκες, όπως το μέγεθος και το σχήμα του κιβωτίου φορτίου, η θερμοκρασία, η λειτουργία του κλιματιστικού, ο τρόπος οδήγησης, οι συνθήκες διαδρομής, η απώλεια χωρητικότητας της μπαταρίας και η μάζα φόρτωσης. Όταν εγκαθιστάτε ένα ψηλό κιβώτιο φορτίου, συνιστάται η τοποθέτηση ενός καλύμματος για τη μείωση της αντίστασης του αέρα.

**Όταν επιλέγετε φορτιστή εναλλασσόμενου ρεύματος 22kw και DCDC, το ΕΡΤΟ δεν είναι διαθέσιμο. Η διαθέσιμη ισχύς του DCDC είναι 2,5 kw. Η μέγιστη ισχύς του ΕΡΤΟ είναι 5 kw.